

Installatietesters

InstaTest XB Pro– Multifunctie installatietester

626000881



De InstaTest XB Pro is een compacte en gebruiksvriendelijke combinatie installatietester volgens NEN 1010, NEN 3140 en EN 61557. De meetwaarden kunnen worden opgeslagen en met de meegeleverde software tot certificaat verwerkt worden.

Met gebruik van de draaischakelaar kan de gebruiker eenvoudig een meting selecteren, die op het grote lcd scherm duidelijk wordt weergegeven. Een heldere Goed/Fout indicatie verduidelijkt het resultaat. Via de meetprobe met afstandsbediening kan een meting gestart worden.



Metingen

- Testen Laadpalen met 6mA
- Testen RDC-DD Laadpaalbeveiliging volgens IEC 62955
- Type B aardlekschakelaar
- Isolati weerstand
- Doorgangstest
- 3- en 4-punts aarde meting en soortelijke grondweerstand
- Aanspreektijd van de aardlekschakelaar (Type A/AC/B)
- Automatische aardlekschakelaar-test
- Aanspreekstroom van de aardlekschakelaar (Type A/AC/B)
- Draaiveld en Spanning
- Netimpedantie (Z-line) en Spanningsval meting
- Aardcircuitimpedantie Z-loop en Z-Loop /No Trip

Specificaties

Isolati weerstand (50/100/250/500/1000 V)	0.001...999 MΩ
Doorgangstest (7mA / 200mA)	0.01...1999 Ω
Nominale spanning	93...266 V / 45...65 Hz
Aanspreekstroom	6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000 mA
Aanraakspanning	0.0...99.9 V
Teststroom	< 0.5 x IΔn
Aanspreektijd	0...300 ms
Teststroom	0.5 x IΔn / 1x IΔn / 2x IΔn / 5x IΔn
Type	G, S
Stroom type	AC / A / F / B
Impedantie (Zline, Zloop)	0.00... 9.99 kΩ
Spanning	0...550 V
Frequentie	10.0...499.9 Hz
Draaiveld	50...550 VAC

Algemeen

Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Protectieklasse	IP40
Geheugen	999 meetwaarden
Voeding	6x AA oplaadbare batterijen (op te laden in de tester)
Afmetingen	230 x 115 x 103 mm
Gewicht	1.3 kg (excl. batterijen)
Inclusief	Draagband, draagtas, 230 V meetsnoer, gesplitst meetsnoer, krokodillen klemmen, meetpennen, USB kabel, meetsnoer met afstandsbediening, Quickstart handleiding, oplaadbare batterijen en adapter.